

# Windwiderstandsklassen

nach EN 13659

Tabelle 1

Geltungsbereich:

1. Fenster und Türen mit Rollladen-Aufsatzelement "Basis" und "IS"
2. Bei Verwendung folgender Führungsschienen :

RFS 11/B, RFS 18/IB, RFS 110/B, RFS 180/IB alle Nuttiefe 25mm

| Panzerbreite(m)       | 1,0 | 1,1 | 1,2 | 1,3 | 1,4 | 1,5 | 1,6 | 1,7 | 1,8 | 1,9 | 2,0 | 2,1 | 2,2 | 2,3 | 2,4 | 2,5 | 2,6 | 2,7 | 2,8 |   |
|-----------------------|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|---|
| PVC-Ministab 9 x 37   | 5   | 4   | 3   | 2   | 1   | 0   |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     | - |
| Alu-Ministab 9 x 37   | 6   |     |     |     |     | 5   |     |     | 4   |     | 3   |     |     |     |     | -   |     |     |     |   |
| PVC-Maxistab 14/52six | 5   | 4   |     |     |     | 3   |     |     | 2   |     | 1   |     |     |     | 0   |     |     |     |     |   |